

PRESCRIZIONI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

Magazzino di deposito delle materie prime

I prodotti si presentano in taniche di plastica di circa 20/25 litri con etichettatura specifica antinfortunistica, tutti posati all'interno di vasche in plastica antisversamento di almeno 50 litri di portata.

Il magazzino è senza permanenza di persone ed è areato permanentemente.

Non vengono prodotti rifiuti, i contenitori vuoti dei prodotti utilizzati (taniche in plastica) sono restituiti al fornitore delle materie prime che provvederà a riutilizzarli o riciclarli. (Se vengono "buttati" diventano "Rifiuti Tossici Nocivi e/o Speciali" per cui necessitano di bolle di scarico e di trasporto)

Per le Materie Prime, loro lista ed utilizzo (essenzialmente detergenti e inceranti), DEVONO essere presenti le schede di sicurezza aggiornate entro 180 gg. rilasciate dal fornitore/produttore.

Sistema di depurazione:

Prescrizioni pag.14 delle specifiche tecniche impianto (allegato)

Periodicamente (120gg) vengono eseguiti controlli sulle acque sia in entrata che in uscita e sul funzionamento dell'ossigenatore, ad ogni controllo viene prodotta una scheda di certificazione degli scarichi a disposizione delle autorità di controllo. (vedi contratto assistenza)

Rifiuti.

Non si necessita di registro carico-scarico rifiuti in quanto:

I rifiuti prodotti dal sito si dividono in due parti, contenitori delle materie prime e fanghi prodotti dal presidio depurativo.

I primi sono riconsegnati al fornitore/produttore delle materie prime utilizzate.

I fanghi prodotti vengono periodicamente raccolti/trasportati/smaltiti da ditte autorizzate che rilasciano dichiarazione di avvenuto smaltimento.

Tale dichiarazione rimane in copia presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.

Procedure operative:

All'ingresso il mezzo da trattare viene pulito all'interno mediante l'utilizzo di aspiratori elettrici.

Il mezzo da trattare si pone sulla griglia, con il freno a mano inserito, ed il macchinario esegue tre/quattro passaggi sul mezzo; lavaggio, risciacquo, eventuale inceramento, asciugatura ad aria. Non vengono lavati motori.

Non si necessita di fornire il documento sui pozzi pubblici in quanto non sussistono impianti interrati (vedi punto 1)